

Modulární bezpečnostní centrála EMB 8000+ verze 5 A / 10 A / 24 A / 48 A / 72 A

PAN
elektro, s.r.o.



Modulární bezpečnostní centrála EMB 8000+ se sběrnicovým ovládáním slouží pro zálohované ovládání pohonů v systémech odvodu kouře a tepla (ZOKT, SOZ, RWA...) s možností denního větrání. Centrála je modulární, programovatelná a je možné ji postavit vždy na míru potřebám.

- ovládací zařízení podle požadavků EN 12 101 - 9
- zálohované napájení podle požadavků EN 12 101 - 10
- jednoduchá montáž modulů na DIN lištu a jejich propojení sběrnicí
- možnost propojení až 30 centrál
- komunikace s pohony až do vzdálenosti 150 m od centrály bez dodatečného modulu
- mnoho možných konfigurací díky velkému množství připojitelných připojení modulů
- připojení ručních ovladačů, automatických senzorů a ovládacích signálů požárních zařízení ve třech liniích hlídaných proti zkratu a přerušení
- možnost přiřazení deseti úrovní priority pro jednotlivé vstupy pro snadnou konfiguraci provozních stavů
- možnost připojení motorů s proudovým odběrem až 20 A v jedné linii
- reléový modul pro vyhodnocení a zasílání signálů: poplach / porucha / zpětná hlášení
- Wetter modul pro připojení senzorů rychlosti větru a deště a ukazatele směru větru
- síťové moduly pro připojení ovládací sběrnice (LON, KNX)
- všechny vstupy pro větrací tlačítka s funkcí mžikového a prioritního ovládání
- možnost nastavení zvláštních funkcí a parametrů výstupů pomocí licencovaného SW:
 - nastavení termínů servisu a revizí
 - změna priorit vstupů, aktivačních prahů a časových prodlev vypnutí napájení
 - deaktivace linií hlásičů nebo hlídání jejich kabelových tras
 - nastavování funkcí výstupních kontaktů
 - připojení do sítě
- standardně v ocelovém krytu, určeném pro montáž na stěnu, vývody shora