

# Kryt PAN PYROCASE WL s požární odolností EI 30 až 60 DP1 S<sub>200</sub>



Kryt slouží pro vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení, která musí zůstat funkční při požáru po stanovenou dobu. Kryt je určený pro montáž na stěnu / do stěny, nebo jako samostatně stojící.

- Požární odolnost EI30, EI45 a EI60, konstrukce DP1, kouřotěsné - S200 (dříve Sm)
- Splňuje normy ČSN 73 0810, ČSN 73 0848, ČSN EN 1634-1
- Třída ochrany: IP 54 (ochrana před prachem a proti tělesům o průměru 1 mm a větším, ochrana před prachem, ochrana proti stříkající vodě z jakéhokoliv libovolného směru).
- Dveřní závěs standardně vpravo, po vyžádání vlevo
- Standardní barevné provedení: prášková barva RAL 7035 světle šedá
- Při větších teplotních ztrátách je možné kryt osadit ventilačním systémem (ventilační mříž s termickým uzavíracím systémem)
- Přívod kabelů vrchem, nebo spodem, případně v zádech krytu
- Možné osadit přístrojovým roštem, elektroměrovou vanou, nebo montážní deskou
- Od vnějších rozměrů 490 × 460 × 300 mm až po 2090 × 1060 × 400 mm

Standardní nabízené kryty:

Katalogový kód	Vnější rozměr [mm]	Odolnost
1681085	490 x 460 x 300	EI30 DP1 S <sub>200</sub>
1681086	490 x 660 x 300	EI30 DP1 S <sub>200</sub>
1681087	490 x 660 x 300	EI45 DP1 S <sub>200</sub>
1681088	490 x 660 x 300	EI45 DP1 S <sub>200</sub>